

# BreezeleSS E SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda  
A++ / A+  
(chladenie / kúrenie)




































## BreezeleSS E

### ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Algoritmus samoučenia
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Integrované WI-FI
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote

Midea

## FUNKCIE

						
ALGORITMUS SAMOUČENIA	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
GEARSHIFT	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	IONIZÁTOR	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM ECO	SLEDOVANIE SPOTREBY ENERGIE	I-CLEAN	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
REŽIM TURBO	INFORMÁCIE CEZ DIALKOVÝ OVLÁDAČ	FILTER COLD CATALYST	OHREV KOMPRESORA	REGULÁCIA VHLKOSTI	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	FUNKCIA BREEZELESS
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	SERVISNÝ REŽIM	AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	AUTO REŠTART		



## AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje pri rozbiehaní elektrické pole vytvárajúce milióny záporných iónov na neutralizáciu baktérií a vírusov pre rýchlejšiu sterilizáciu.



### COOL FLASH

Vďaka technológii CoolFlash zabezpečujú jednotky Breezeless E okamžité chladenie v celej miestnosti na jediný rýchly povel.



**6.3°C**  
**UŽ ZA 10 MINÚT**



### HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje urýchlené ohriatie miestnosti. Vnútorňý vzduch sa môže za krátky čas ohriať podľa nárokov užívateľa.



**10.4°C**  
**UŽ ZA 10 MINÚT**

# Breezeless E SPLIT



Split		MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP	
Vnútna jednotka		CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I	
Vonkajšia jednotka		CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy				
		220-240V, 50Hz, 1				
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9553	12283	18000	24000
		kW	2,8	3,6	5,3	7,1
Výkon	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	12965	19000	25000
		kW	2,93	3,8	5,6	7,3
	Max. prev. prúd	A	10	10	13	19
	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
Rozmery a hmotn.	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysok. stupni)	53	56	56	65
		Vonk. jednotka	62	63	65	67,5
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345	
	Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	
Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97	
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6.35	Ø6.35	Ø6,35	Ø9.52
Dĺžka potrubia (m)		Plyn	Ø9.52	Ø9.52	Ø12,7	Ø15,9
	Max. dĺžka potrubia		25	25	30	50
Množstvo chladiva		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25
	kg / typ		0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
Odporúčané rozmery miestnosti	m <sup>2</sup>		13 – 19	16 – 24	24 – 35	32 – 47
Rozpätie nožičiek	mm		452	452	511	663
Napájanie		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzk. rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime vykurovania	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 1: Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB  
 2: Vykurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB  
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D