

# BreezeleSS<sup>+</sup> SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda  
A+++ / A++  
(chladenie / kúrenie)



































## BreezeleSS<sup>+</sup>

### ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Svetové prvenstvo dvojitých perforovaných lamiel
  - Chladenie už za 6 sekúnd
  - Bočné výfuky vzduchu
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote



## FUNKCIE

						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	I-CLEAN	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	FILTER COLD CATALYST	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE CEZ DIALKOVÝ OVLÁDAČ	OHREV KOMPRESORA	REGULÁCIA VLHKOSTI	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	FUNKCIA BREEZELESS	
						
SERVISNÝ REŽIM	AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	ODSTUPŇOVANIE TEPLoty PO 0,5 °C	AUTO REŠTART			

# BreezeleSS<sup>+</sup>

Výnimočný zážitok z chladenia  
Vynikajúca vykurovacia technológia

360°

## TROJSMERNÉ PRÚDENIE

### 360° chladenie

Vďaka bočnému dizajnu v tvare S zariadenie fúka chladný/teplý vzduch nielen cez predné lamely, ale aj po oboch stranách cez špeciálne S-kové otvory vyvinuté za účelom zníženia pocitu prievanu.



## JEMNOSŤ

### Technológia rozptylovania vzduchu

Všetkých 7928 otvorov lamely bolo navrhnutých tak, aby zredukovali prúdenie vzduchu na jemný rozptýlený vánok.

## VNÍMANIE

### Inovatívne navrhnuté funkcionálne lamely

Súčasné použitie technológií BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje príjemné chladenie, ktoré určite naplní Vaše očakávania.



## Ultra tichá prevádzka

### Krajší život. Sladké sny.

Nový aerodynamický dizajn vzdušného kanála a ventilátora umožňujú priechod vzduchu s minimálnou hlučnosťou zníženou až na 20 dB. Taká nízka hlasitosť je porovnateľná k tichosti rastu kvetín. S klimatizáciou BreezeleSS+ bude noc pokojná, tichá a teplota optimálna.

# BreezeleSS<sup>+</sup> SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP	
Vnútorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1		
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5	
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400	
		Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jedn. (na vysokom stupni)	56	56	
		Vonk. jednotka	62	62	
	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193	
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	
Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4		
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
Brutto hmotnosť (kg)		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
	Rozmery a hmotnosť	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35
Plyn			Ø9,52	Ø9,52	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	25	
		Max. výškový rozdiel	10	10	
Množstvo chladiva		kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32	
Odporúčané rozmery miestnosti		m <sup>2</sup>	16 – 23	16 – 23	
Rozpätie nožičiek		mm	452	452	
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzkový rozsah		V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50
		V režime vykurovania	°C	-15 – 24	-15 – 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D